

Presný hrúbkometer (Fe) s displejom MG-401 w

Charakteristika prístroja

- Bol vyvinutý pre precízne meranie **nemagnetického náteru na kovových povrchoch**
- MG-401 je používaný na meranie lakových vrstiev, izolačných náterov alebo na určenie hrúbky plastickej fólie ležiacej **na oceli**
- **Výsledok merania** je zobrazený v m alebo tisícinách palcov (1/1000 palec)
- Vysokú presnosť meraní zaisťuje veľmi precízna **16 bodová továrenská kalibrácia**
- Pre neobvyklé hrúbky izolačnej vrstvy je možné **3 bodové kalibrovanie užívateľom** na voľne vybranej hrúbke
- Možnosť **uchovávania 3 charakteristík** pre užívateľské kalibrovanie v pamäti prístroja
- **Poplachová funkcia**, ktorá umožní po uložení maximálnych a minimálnych hodnôt signalizáciu ich prekročenia na displeji
- **Vstavané hodiny s dátumom**
- Vnútorňý datalogger umožní **zaznamenať až 240** meraní s časom a dátumom
- Funkcia nájdenia maximálnej, minimálnej a priemernej hodnoty výsledkov meraní, uložených v pamäti prístroja
- Uchovávanie charakteristík, kalibračných dát a nameraných výsledkov je v **energeticky nezávislej pamäti**
- Možnosť **prepojenia s PC** cez sériové rozhranie alebo pripojenie štandardnej tlačiarne
- **Napájanie** batériou alebo 12V adaptérom
- **Záruka 24 mesiacov**





Prehlásenie o zhode (MG-401)/ Declaration of Conformity (MG-401)

Rozsah	0 ÷ 2000 µm or 0 ÷ 80 mils
Rozlišovací schopnosť	0.1 µm or 0.01 mils
Přesnosť	1%, ±1 µm
Napájení	Baterie 9V, 12V napájecí adaptér
Rozměry (mm)	D = 149, Š = 82, V = 22
Hmotnosť	220 g

<https://www.gamin.sk/mg-401-w/>